

Kompakte und robuste Aufsatzfilter für Behälter und Silos.

Wartungsarm und zuverlässig auch unter rauen Bedingungen. Individuell anpassbar an Produkt und Silo. Ausführbar mit Filterpatronen oder Micropore Elementen, schwenkbarem Oberteil oder geflanscht. Maximale Prozesssicherheit durch hohe Qualität und minimalem Wartungsaufwand.



Merkmale:

- > Alle Filter können vollständig an die Kundenbedürfnisse und örtliche Gegebenheiten angepasst werden
- > Große Auswahl an Filtermaterialien, passend zu jedem Produkt
- > Großes Temperaturspektrum: Filterpatronen bis 180°C, Filtertaschen bis 240°C
- > Schnellverschlüsse für einfache Wartung bis +1bar
- > Optimierte Abreinigung für maximale Standzeit der Filtermedien
- > Geflanschte Ausführungen bis +2bar
- > Kleine Filter (bis DN600) auch druckfest bis +10bar
- > ATEX konform für die Zone 20 innen, sowie Zone 22 oder 21 außen
- > FDA & EHEG konforme Ausführung für die Lebensmittelindustrie (totraumfrei)

Hauptanwendungsbereiche:

- > Baustoffindustrie
- > Lebensmittelindustrie
- > Kunststoffe
- > Brennstoffe wie Kohle, Koks, Pellets
- > Futtermittel
- > Holz
- > Chemikalien



Übersicht Aufsatzfilter für Behälter und Silos

Typ	Ø Gehäuse	Ø Patrone	Patronenlänge	Patronen	Filterfläche	Gesamthöhe
AAS R3P	D 800	327 mm	602 mm	3	30 m ²	950 mm
AAS R3P	D 800	327 mm	902 mm	3	39 m ²	1300 mm
AAS R3P	D 800	327 mm	1202 mm	3	48 m ²	1550 mm

Typ	Ø Gehäuse	Filterplatte	Plattenlänge	Filterplatten	Filterfläche	Gesamthöhe
AAS SR	D 800	500 x 30	800 mm	6	16 m ²	1200 mm
AAS SR	D 900	500 x 30	800 mm	7	19 m ²	1200 mm
AAS SR	D 1000	500 x 30	800 mm	8	22 m ²	1200 mm

Auf Wunsch auch in anderen Durchmessern und Höhen erhältlich.
Sprechen Sie uns an, wir haben die passende Lösung!

